

Fiche de données de sécurité selon la directive de la CEE 91/155

1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

Identification de la substance ou de la préparation

Fett-Löser

Utilisation de la substance/préparation

Voir la désignation de la substance ou de la préparation.

Identification de la société/entreprise (dénomination sociale)

Dr. Becher GmbH, Vor den Specken 3, D -30926 Seelze

Téléphone 05137/9901-41, Télécopieur 05137/9901-66

Numéro de téléphone d'appel d'urgence / service d'information

Service d'information pour les symptômes d'intoxication:

Tél.: +49 30 / 19240

ORFILA (France) +33 (0)1.45.42.59.59

Numéro de téléphone d'appel d'urgence de la société:

Tél. --

2. Composition / informations sur les composants

2.1 Désignation chimique	Quantité en %	Symboles	Les phrases R	EINECS, ELINCS
Isotridécanol, éthoxylé	1 -< 5	Xn/Xi	22-41	
Acide benzène-sulfonique, Mono-C10-C13-alkyldérivé, sels	1 -< 10	Xi	38-41	
Texte intégral des phrases R, voir rubrique 16.				

3. Identification des dangers

3.1 Pour l'homme

Voir point 11 et 15.

Irritation des yeux.

La préparation est classée comme dangereuse au sens de la directive 1999/45/CE.

3.2 Pour l'environnement

Voir point 12.

4. Premiers secours

4.1 Inhalation

Eloigner la victime de la zone dangereuse.

Transporter la victime à l'air frais.

4.2 Contact avec les yeux

Rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Si nécessaire, consulter le médecin.

4.3 Contact avec la peau

Laver abondamment à l'eau et ôter immédiatement les vêtements contaminés et éclaboussés. En cas d'irritation de la peau (rougeur, etc.) consulter le médecin.

4.4 Ingestion

Donner de l'eau à boire.

Consulter immédiatement le médecin

avoir la fiche de données sur soi.

Ne pas provoquer de vomissement.

4.5 Moyens spéciaux nécessaires pour les premiers secours

n.g.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyen d'extinction approprié

Dépend de la nature et de l'envergure de l'incendie.

5.2 Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Jet d'eau grand débit

5.3 Risque particulier résultant de l'exposition à la substance / préparation en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits

En cas d'incendie peuvent se former:

Oxydes de carbone

Gaz nuisibles à la santé

5.4 Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu.

Appareils respiratoires autonomes.

5.5 Autres indications

Éliminer l'eau d'extinction contaminée conformément aux prescriptions locales en vigueur.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Voir rubrique 13, ainsi que l'équipement de protection individuelle, voir rubrique 8.

6.1 Les précautions individuelles

Le cas échéant, faire attention au risque de glissement.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

6.2 Les précautions pour la protection de l'environnement

En cas de fuite importante, colmater.

Ne pas jeter le produit non dilué à l'égout.

Éviter la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol.

6.3 Les méthodes de nettoyage

Recueillir avec des liants pour liquides (p. ex.: liant universel) et éliminer selon le point 13.

Rincer abondamment les résidus à l'eau.

7. Manipulation et stockage**7.1 Manipulation****Informations pour une manipulation sans danger:**

Voir point 6.1

Observer les indications sur l'étiquette et la notice d'utilisation.

N'appliquer les modes opératoires que selon le mode d'emploi.

Les mesures générales d'hygiène pour la manutention des produits chimiques sont applicables.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

7.2 Stockage**Exigences relatives aux entrepôts et récipients:**

Ne pas stocker le produit dans les couloirs ou dans les escaliers.

Ne stocker le produit que dans son emballage d'origine et fermé.

Stockage à l'écart des acides.

N'utiliser que des matériaux résistants aux alcalis.

Conditions de stockage particulières:

Voir point 10.2

8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

Assurer une bonne aération. Ceci peut être obtenu par une aspiration locale ou une évacuation générale de l'air.

Si cela ne suffit pas pour maintenir la concentration à un niveau inférieur aux valeurs maxi autorisées sur les lieux de travail (VME, TLV, AG), il convient de porter une protection respiratoire appropriée.

Valide uniquement quand des valeurs limites d'exposition sont ici indiquées.

8.1 Protection respiratoire:

Normalement pas nécessaire.

8.2 Protection des mains:

En cas de contact de courte durée:

Gants en caoutchouc (EN 374).

8.3 Protection des yeux:

Lunettes protectrices hermétiques avec protections latérales (EN 166).

8.4 Protection de la peau:

Vêtement de protection (p. ex. gants de sécurité EN 344, vêtement de protection à manches longues)

Information supplémentaire relative à la protection des mains - Aucun essai n'a été effectué. Dans les préparations, la sélection a été effectuée de bonne foi, en tenant compte des informations relatives aux composants.

La sélection des substances a été faite à partir des indications fournies par les fabricants de gants.
Le choix définitif du matériau des gants doit être effectué en tenant compte de la durée de résistance à la rupture, des taux de perméation et de la dégradation.
Le choix des gants appropriés ne dépend pas uniquement du matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de qualité, laquelle diffère d'un fabricant à l'autre.
La résistance du matériau utilisé pour les gants n'est pas prévisible, il convient donc de faire un test avant leur utilisation. Consulter le fabricant de gants de protection pour apprendre la durée exacte de résistance au perçage et respecter cette indication.

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique:	Liquide
Couleur:	Jaune
Odeur:	Caractéristique
Valeur du pH non dilué:	11,85
Point/intervalle d'ébullition (en°C):	n.v.
Point/intervalle de fusion (en°C):	n.v.
Point d'éclair (en°C):	n.g.
Densité (g/ml):	1,035
Hydrosolubilité:	Miscible

10. Stabilité et réactivité

10.1 Conditions à éviter

Voir point 7

Peu probable en cas de stockage et de manipulation appropriés (stable).

10.2 Matières à éviter

Voir aussi point 7.

Eviter tout contact avec d'autres produits chimiques.

Le contact avec des acides forts provoque des réactions violentes sous le développement de chaleur.

10.3 Produits de décomposition dangereux

Voir point 5.3

11. Informations toxicologiques

11.1 Toxicité aiguë et effets immédiats

Ingestion, LD50 Rat oral (mg/kg):	n.v.
Inhalation, LC50 Rat inhalation (mg/l/4h):	n.v.
Contact avec la peau, LD50 Rat dermal (mg/kg):	n.v.
Contact avec les yeux:	Irritant

11.2 Effets retardés et chroniques

Sensibilisation:	n.g.
Effets cancérogènes:	n.g.
Effets mutagènes:	n.g.
Effets tératogènes:	n.g.
Effets narcotiques:	n.g.

11.3 Autres indications

Classification selon la procédure de calcul.

Peuvent apparaître:

Irritation de la peau.

12. Informations écologiques

Catégorie de danger pour l'eau (Allemagne):	2
Auto-évaluation:	Oui (VwVwS)
Persistance et dégradabilité:	
> 70%/28d OECD 301A/**	
Comportement dans les installations de traitement d'eaux usées:	En cas d'utilisation correcte des perturbations ne sont pas à craindre.
Respecter le pH.	
Toxicité aquatique:	Un pH élevé peut être nocif pour les eaux.
Ecotoxicité:	n.v.
* Isotridécanol, éthoxylé	
** Acide benzène-sulfonique, Mono-C10-C13-alkyldérivé, sels	

13. Considérations relatives à l'élimination

13.1 Pour la substance / préparation / résidus

Numéro de la clé de déchets CE:

Les codes déchets indiqués ci-dessous sont cités à titre indicatif, et se basent sur l'utilisation prévue pour ce produit. En cas d'utilisation spéciale et dans le cadre des possibilités d'élimination des déchets de la part de l'utilisateur, d'autres codes déchets peuvent éventuellement être assignés aux produits.

07 01 01 eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 06 01 eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

Recommandation:

Respecter les prescriptions administratives locales

Par exemple, installation d'incinération appropriée.

Par exemple, déposer dans une décharge appropriée.

13.2 concernant les emballages contaminés

Voir point 13.1

Respecter les prescriptions administratives locales

14. Informations relatives au transport**Informations générales**

Numéro NU: 1824

Transport routier / transport ferroviaire (ADR/RID)

Classe/groupe d'emballage: 8/III

UN 1824 HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION

Code de classification: C5

LQ: 19

Transport par navire de mer

IMDG-Code: 8/III (classe/groupe d'emballage)

EmS: F-A, S-B

Polluant marin / Marine Pollutant: n.a.

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

Transport aérien

IATA: 8/III (classe/danger secondaire/groupe d'emballage)

Sodium hydroxide solution

Indications supplémentaires:**Les dispositions relatives aux quantités minimum ne sont pas respectées ici.**

Le numéro d'identification du danger ainsi que la codification de l'emballage sont disponibles sur demande

15. Informations réglementaires**Marquage selon le règlement sur les substances dangereuses incl. les directives de la CE (67/548/CEE et 1999/45/CE)**

Symboles: Xi

Indications de danger:

Irritant

Les phrases R:

36 Irritant pour les yeux.

Les phrases S:

2 Conserver hors de la portée des enfants.

26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Suppléments: n.a.

Respecter les limitations: Oui

Observer la loi sur la protection des jeunes travailleurs (prescription allemande).

Observer les directives restrictives 76/769/CEE, 1999/51/CE, 1999/77/CE

**16. Autres informations**

Ces indications se rapportent au produit prêt à être livré

Classe de stockage de la VCI (règlement d'Allemagne): 8 BL

Points révisés: 1 - 16

Les phrases suivantes représentent les phrases R en toutes lettres des ingrédients (cités sous le numéro 2).

22 Nocif en cas d'ingestion.

41 Risque de lésions oculaires graves.

38 Irritant pour la peau.

Légendes:

n.a. = n'est pas applicable / n.v., k.D.v. = n'est pas disponible / n.g. = n'est pas examiné

VME = Valeurs limites de moyenne d'exposition (France) / VLE = Valeurs limites d'exposition à court terme (France)

TLV-ACGIH = Threshold Limit Value of the American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Etats-Unis) / AG = "Arbeitsplatzgrenzwert" (Allemagne)

IBE = Indicateurs biologiques d'exposition (France) / ACGIH-BEI = Biological Exposure Indices of the ACGIH (Etats-Unis) / BG = "Biologischer Grenzwert" (Allemagne)

VbF = Règlement sur les liquides combustibles (Autriche)

WGK = Cat. du danger pour l'eau (Allemagne) - WGK 3 = Comporte un danger élevé, WGK 2 = Comporte un danger, WGK 1 = Comporte un faible danger pour l'eau. VwVwS = Consignes administratives pour les substances présentant un danger pour l'eau (Allemagne)

VOC = Volatile organic compounds (composants org. volatils (COV)) / AOX = composés halogénés org. adsorbables

Les indications faites ci-dessus doivent indiquer le produit considérant les dispositions de sécurité nécessaires, elles ne servent pas à garantir certaines qualités et se basent sur nos connaissances actuelles.

Toute responsabilité est exclue.

Elaboré par:

Chemical Check GmbH, Beim Staumberge 3, D-32839 Steinheim, Tél.: 01805-CHEMICAL / 01805-243 642, Fax: 05233-941790

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Toute modification ou reproduction de ce document nécessite l'autorisation expresse de l'entreprise Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.